

改装车产品技术参数

产品号: ANE0B6JC04R 发布日期: 20200720
产品ID: U3119456 生效日期: 20200720 批次 334
产品型号名称: ZJL5317XLCZ5型冷藏车
企业名称: 镇江飞驰汽车集团有限责任公司
产品商标: 飞球牌 法人代表: 黄俊
生产地址: 江苏省镇江市金港大道456号
注册地址: 镇江市金港大道456号 目录序号:(十)03



主要技术参数

外形尺寸(长×宽×高)(mm): 长: 11990
宽: 2600 高: 3995
货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): 长: 9330
宽: 2430 高: 2450
总质量(kg): 31000
整备质量(kg): 13805
额定载质量(kg): 17000,17065 转向型式:
准拖挂车总质量(kg):
半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): 防抱死系统: 有
载质量利用系数: 1.24 最高车速(km/h): 80,100
额定载客(含驾驶员)(人): 驾驶室准乘人数(人): 2,3
前悬/后悬(mm): 1430/2810,1430/2785
接近角/离去角(。): 19/14

底盘ID	底盘型号	底盘类别	底盘名称	车辆识别代号:
1、 2672316	ZZ1317N466GE1	二类	载货汽车底盘	
2、				
3、				
4、				

油耗: 39.1,39.2,39.4,39.5

车身反光标识说明: 企业:广州市鼎安交通科技有限公司,慈溪市仕波塑胶制品有限公司,浙江道明光学股份有限公司;商标:鼎安,仕波,DM;型号:DA-FS(R)、DA-FS(w),SB150,VCDM-4;
其他:

1.随底盘选装高顶驾驶室。选装遮阳罩,选装玻璃后风窗,选装导流罩和侧导风板,选装前置排气系统,选装限速装置,限速80km/h。2.可选装单开门,联动门,对开门,侧拉门和不开门等不同形式侧门;选装左右侧开门;选装不同门杠形式;选装不同形式后门及不同形式门锁,可选装轻质后部液压尾板,收起状态的水平长度295mm,尾板总质量550kg。3.厢体顶部封闭,不可开启。4.可选装其它厂家功率相当的制冷机组,可选装底置机组,选装独立机组时可安装副油箱。5.可选装发电机组、水温控制系统、复合水箱、水循环过滤及增氧系统。6.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。7.ABS防抱死制动系统生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:4460046300。8.选装MC07.28-50发动机时,油耗申报值为39.1L/100km,净功率为203kw;选装MC07.31-50发动机时,油耗申报值为39.2L/100km,净功率为225kw;选装MC07.34-50发动机时,油耗申报值为39.4L/100km,净功率为245kw;选装MC07.35-50发动机时,油耗申报值为39.5L/100km,净功率为251kw。9.侧面及后下部防护装置采用Q235材质焊接而成,通过螺栓连接方式与车体相连。后部防护装置断面